

## Anlehn-Carport Alu: mit integrierter Rinne

Eindeckung: VSG 10 mm

Ausführung: Alu - Profile beschichtet in Standard-Farben:

Weiß RAL 9016, Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007, Anthrazitgrau RAL 7016, Anthrazit-metallic DB 703

	Breite	350	400	450	500	550	600	650	700
	Dachfelder	4 Felder	5 Felder	5 Felder	6 Felder	6 Felder	7 Felder	7 Felder	8 Felder
Tiefe 200 cm		5500	5970	6300	6900	7180	7540	7830	8350
Tiefe 250 cm		5850	6630	6730	7370	7680	8100	8400	8990
Tiefe 300 cm		6190	6730	7140	7870	8170	8680	9000	9640
Tiefe 350 cm		6870	7530	7940	7700	9100	9680	10.000	11.920
Tiefe 400 cm		6380	8250	8720	9600	9900	10.700	11.100	12.300
Tiefe 450 cm		8200	9100	9580	10.600	11.030	11.850	12.250	13.500
Tiefe 500 cm		8570	9560	10.060	10640	11.180	12.500	13.000	13.980



### Optionen / Aufpreise:

Betonpunktfundament für eine Stütze

100,- Alu-Profile beschichtet in Sonderfarben zuzügl. 5 %

Carport freistehend auf separaten Stützen

800,- Dach-Eindeckung mit Sichtschutzglas VSG-Milchglas 10 mm qm 20,-

Trägerverstärkung bei Stützabständen 4 m bis 5 m

200,- Dach-Eindeckung mit Kunststoffplatten Polycarbonatplatten

Trägerverstärkung bei Stützabständen 5 m bis 6 m

400,- farblos oder milchig 16 mm stark abzüglich qm 20,-

Dach: mit rechtwinkliger Versatz

500,-

Dach: nicht rechtwinklig

1200,-

Dach: Sonderformen auf Anfrage

[Zur Startseite](#)

[Zum kostenlosen Angebot.](#)