

Anlehn-Carport Alu: mit integrierter Rinne

Eindeckung: VSG 10 mm

Ausführung: Alu - Profile beschichtet in Standard-Farben:

Weiß RAL 9016, Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007, Anthrazitgrau RAL 7016, Anthrazit-metallic DB 703

	Breite	350	400	450	500	550	600	650	700
	Dachfelder	4 Felder	5 Felder	5 Felder	6 Felder	6 Felder	7 Felder	7 Felder	8 Felder
Tiefe 200 cm		5240	5680	5990	6570	6830	7180	7450	7950
Tiefe 250 cm		5570	6310	6410	7020	7310	7720	8000	8560
Tiefe 300 cm		5890	6410	6800	7490	7780	8260	8570	9180
Tiefe 350 cm		6540	7170	7560	7340	8660	9220	9540	10420
Tiefe 400 cm		6070	7850	8300	9150	9510	10200	10560	11350
Tiefe 450 cm		7820	8660	9120	10100	10500	11280	11670	1280
Tiefe 500 cm		8160	9100	9580	10640	11110	11900	12390	13300



Optionen / Aufpreise:

Betonpunktfundament für eine Stütze

100,- Alu-Profile beschichtet in Sonderfarben zuzügl. 5 %

Carport freistehend auf separaten Stützen

800,- Dach-Eindeckung mit Sichtschutzglas VSG-Milchglas 10 mm qm 20,-

Trägerverstärkung bei Stützabständen 4 m bis 5 m

200,- Dach-Eindeckung mit Kunststoffplatten Polycarbonatplatten

Trägerverstärkung bei Stützabständen 5 m bis 6 m

400,- farblos oder milchig 16 mm stark abzüglich qm 20,-

Dach: mit rechtwinkliger Versatz

480,-

Dach: nicht rechtwinklig

1200,-

Dach: Sonderformen auf Anfrage

[Zur Startseite](#)

[Zum kostenlosen Angebot.](#)