

Anlehn-Carport Alu: mit integrierter Rinne

Eindeckung: VSG 10 mm

Ausführung: Alu - Profile beschichtet in Standard-Farben:

Weiß RAL 9016, Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007, Anthrazitgrau RAL 7016, Anthrazit-metallic DB 703

	Breite	350	400	450	500	550	600	650	700
	Dachfelder	4 Felder	5 Felder	5 Felder	6 Felder	6 Felder	7 Felder	7 Felder	8 Felder
Tiefe 200 cm		5080	5510	5820	6370	6630	6970	7230	7710
Tiefe 250 cm		5400	6120	6220	6810	7090	7490	7760	8310
Tiefe 300 cm		5710	6220	6600	7270	7550	8020	8320	8910
Tiefe 350 cm		6340	6960	7340	8090	8400	8950	9260	10.110
Tiefe 400 cm		5890	7620	8050	8880	9230	9900	10.250	11.020
Tiefe 450 cm		7590	8400	8850	9800	10.190	10.950	11.330	12.210
Tiefe 500 cm		7920	8830	9300	10.330	10.780	11.550	11.970	12.910



Optionen / Aufpreise:

Betonpunktfundament für eine Stütze

100,-

Alu-Profile beschichtet in Sonderfarben

zuzügl. 5 %

Carport freistehend auf separaten Stützen

800,-

Dach-Eindeckung mit Sichtschutzglas VSG-Milchglas 10 mm

qm 20,-

Trägerverstärkung bei Stützabständen 4 m bis 5 m

200,-

Dach-Eindeckung mit Kunststoffplatten Polycarbonatplatten

Trägerverstärkung bei Stützabständen 5 m bis 6 m

400,-

farblos oder milchig 16 mm stark

abzüglich qm 20,-

Dach: mit rechtwinkliger Versatz

480,-

Dach: nicht rechtwinklig

1200,-

Dach: Sonderformen auf Anfrage

[Zur Startseite](#)

[Zum kostenlosen Angebot.](#)