

Anlehn-Carport Alu: mit integrierter Rinne

Eindeckung: VSG 10 mm

Ausführung: Alu - Profile beschichtet in Standard-Farben:

Weiß RAL 9016, Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007, Anthrazitgrau RAL 7016, Anthrazit-metallic DB 703

Dach - Breite	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm	550 cm	600 cm	650 cm	700 cm
Dach-Felder	4 Felder	4 Felder	5 Felder	5 Felder	6 Felder	6 Felder	7 Felder	7 Felder	8 Felder
Tiefe 200 cm	5090	5450	5800	6750	6910	7600	7450	8190	8.010
Tiefe 250 cm	5430	5820	6210	6830	7430	7740	8050	8.370	8.690
Tiefe 300 cm	5800	6300	6800	7370	7930	8280	8.620	8.970	9.320
Tiefe 350 cm	6090	6590	7080	7460	7830	8.520	9.200	9.590	9.980
Tiefe 400 cm	6840	7400	7960	8710	9.450	9.920	10.380	10.860	11.330
Tiefe 450 cm	7180	7780	8370	9.160	9.950	10.460	10.970	11.480	11.990
Tiefe 500 cm	7620	8330	9030	9.820	10.600	11.150	11.700	12.280	12.840
Tiefe 550 cm	7950	9020	10.070	10.600	11.120	11.710	12.300	12.830	13.350
Tiefe 600 cm	8950	9820	10.680	11.600	12.520	13.230	13.930	13.840	15.360

Optionen / Aufpreise:

Betonpunktfundament für eine Stütze

120,-

Alu-Profil beschichtet in Sonderfarben

zuzügl. 5 %

Carport freistehend auf separaten Stützen

800,-

Dach-Eindeckung mit Sichtschutzglas VSG-Milchglas 10 mm

qm 20,-

Trägerverstärkung bei Stützabständen 4 m bis 5 m

250,-

Dach-Eindeckung mit Kunststoffplatten Polycarbonatplatten

Trägerverstärkung bei Stützabständen 5 m bis 6 m

400,-

farblos oder milchig 16 mm stark

abzüglich qm 10,-

Dach: mit rechtwinkliger Versatz

500,-

Dach: nicht rechtwinklig

500,-

Dach: Sonderformen auf Anfrage

[Zur Startseite](#)

[Zum kostenlosen Angebot.](#)